

ディーゼルエンジンオイルラインナップ

シェルリムラシリーズ Heavy Duty Engine Oils 全てはお客様の大切な車両をお守りするために

シェルリムラシリーズは最新のテクノロジーにより強力にエンジンを保護することによって、お客様の車両の安全運転をサポートします。

- 酸の抑制** 強力な酸中和性能をもち、腐食からエンジンを保護します。
- デポジットの抑制** 優れた清浄分散剤の働きにより、スス同士が凝集することを抑制し、デポジットの形成を防ぎます。
- 摩擦の抑制** 強靱な油膜とともに効果的に機能する耐摩耗剤が摺動面に耐摩耗膜をつくり、金属接触の発生を防ぎます。

また、当社ではシェルのQLA(使用油分析システム)を活用しております。
オイルの状態を手軽に分析でき、エンジンオイルの交換時期の設定に役立つだけでなく、エンジンの不具合をいち早く察知することにより予知保全として活用できます。

低灰分油Low Ash Oils (低排出ガス車などの主にオンロード用)

| | | SAE粘度 グレード | 品質レベル | |
|----------------------|--|------------------|--|-------------------------|
| シェル リムラ R6 LME-J | シェルグループ独自の合成油を基油に使用した、最新のエンジンと排ガス後処理装置に対しすぐれた保護性能を発揮する、全合成ディーゼルエンジンオイルです。国内のお客様の走行形態とトラックメーカー様の要求性能に合わせて開発されたディーゼルエンジンオイルであり、そのコンセプトはエンジンを保護しながら長寿命化を実現することにあります。 | 5W-30 | JASO : DH-2 | 20L ペール缶、 200 L ドラム缶 |
| シェル リムラ R6 LM | シェルグループ独自の合成油を基油に使用した、最新のエンジンと排ガス後処理装置に対しすぐれた保護性能を発揮する、全合成ディーゼルエンジンオイルです。メルセデスベンツのロングドレイン試験をクリアするなど、世界のカーメーカーが高性能を認めています。 | 10W-40 | JASO : DH-2 API サービス分類 : CI-4 ACEA : E7,E6 MB228.51 | 20L ペール缶、 200 L ドラム缶 |
| シェル リムラ R5 LE (CK-4) | APIの最新ディーゼルエンジン油規格であるCK-4と同時に、幅広い海外メーカー規格に適合することで、従来車はもちろん、最新のエンジンを搭載したトラック・バス・建設機械の安全運転を実現するシェルグループ独自の合成基油を配合した部分合成ディーゼルエンジン油です。優れたエンジン保護性能と省燃費性能を兼ね備え、メンテナンスの手間やコストを低減しながらも燃料消費の削減が期待できます。現在シェルのディーゼルエンジンオイルの中で一番力を入れて開発された商品となっております。 | 10W-30 | JASO : DH-2 API サービス分類 : CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4 ACEA : E9, E7 ボルボ : VDS-4.5, VDS-4 MB Approval : 228.31, Cummins : CES 20086, 20081, MTU : Category 2.1, Caterpillar : ECF-3, ECF-2, Deutz : DQC III-10 LA, Renault Truck : RLD-4, RLD-3, DDC : 93K222, 93K218, MAN : M3575, Mack : EOS-4.5, EO-O Premium Plus | 20L ペール缶、 200 L ドラム缶 |
| シェル リムラ R4 L-J | 最新型のトラック、バスのエンジン油として最適で、エンジンの寿命延長が期待できます。特に、燃料希釈が頻発する路線バス、集配車両などに対し、優れたエンジン保護性能で車両トラブルを防止します。また、エンジン油の交換インターバルの延長とDPFのメンテナンス軽減によりランニングコストを低減できます。 | 15W-40 | JASO : DH-2 | 20L ペール缶、 200 L ドラム缶 |
| シェル リムラ R3 L Extra | 最新型のトラック、バスのエンジン油として最適で、エンジン寿命延長が期待できます。特に、燃料希釈が頻発する路線バス、集配車両などに対し、優れたエンジン保護性能で車両トラブルを防止します。また、エンジン油の交換インターバルの延長とDPFのメンテナンス軽減によりランニングコストを低減できます。 | 15W-40 10W-30 | JASO : DH-2 | 20L ペール缶、 200 L ドラム缶 |

高灰分油 High Ash Oils (主にオフロード、産業機械用)

| | | SAE粘度 グレード | 品質レベル | |
|--------------|--|---------------|----------------------------------|-------------------------|
| シェル リムラ R4 X | 車両・建設機械等の過酷な環境で使われる世界で入手可能なロングドレンタイプのマルチグレードエンジンオイルです。トラックやバスなどの車両用エンジン油としてだけでなく、建設機械、船舶、ディーゼル発電といった産業用エンジンなど幅広い用途で性能を発揮します。 | 15W-40 | JASO : DH-1 API サービス分類 : CH-4 | 20L ペール缶、 200 L ドラム缶 |
| シェル リムラ R3 X | 過酷な環境で使用される車両や建設機械用として設計されたロングドレンタイプのマルチグレードエンジン油です。トラックやバスなどの車両用エンジン油としてだけでなく、建設機械、農業機械、船舶、ディーゼル発電といった産業用エンジンに幅広く性能を発揮します。 | 10W-30 | JASO : DH-1 API サービス分類 : CH-4 | 20L ペール缶、 200 L ドラム缶 |

エンジンオイルのみではなく、
バストラック用のトランスミッション油、ベアリンググリース
建設機械等の、トランスミッション、パワートレイン油、油圧作動油、グリース等も扱っております。

昭和シェルのディーゼルエンジンオイルの詳細な内容はこちらにてご覧いただく事ができます
リンク <https://shell-lubes.co.jp/product/dieselengine.html>
または、潤滑油営業担当までお問い合わせをお願いいたします。