

工業用潤滑油ラインナップ

昭和シェル石油の工業用潤滑油はお客様の大切な設備機器を守り、生産コストを低減することを第一と考えており、長年の実績で培われたノウハウを基に開発されております。

不測の装置故障を防ぎ、装置寿命の延長を図ること

装置のパフォーマンスを最大化しエネルギー消費の低減に寄与する事

メンテナンスを軽減し、生産性を向上する事

全てはお客様の生産コストの低減に貢献します。

機械プロテクション性能、システム効率、オイル寿命の延長を通じて、設備機器の安定操縦を実現し

生産性の向上に寄与します。

また、当社ではシェルのQLA(使用油分析システム)を活用しております。

オイルの状態を手軽に分析でき、設備油の交換時期の設定に役立つだけでなく、

設備の不具合をいち早く察知することにより予知保全として活用できます。

オススの主要オイルをご紹介します。

油圧作動油

さまざまな産業機械の潤滑部分に利用される設備油です。

工作機械の高性能化に対応する幅広いニーズにお応えする為に、幅広い粘度、種類を取り揃えております。

シェルテラスシリーズ

	荷姿		粘度/ちょう度						消防法分類
	20L	200L	15	22	32	46	68	100	
テラスS4ME	○	○			○	○			可燃性液体
テラスS3VE	○	○			○	○			可燃性液体
テラスS3MT	○	○				○	○		可燃性液体
テラスS2V	○	○	○	○	○	○	○	○	第四石油類 (VG15,22は第三石油類)
テラスS2M	○	○		○	○	○	○	○	第四石油類 (VG100は第三石油類)

工業用ギヤ油

過酷な使用条件で運転される工業用ギヤの為に用意されたオイルです。

高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えております。

また、機械の寿命延長、広範囲対応のオイルも用意しております

シェルオマラシリーズ

	荷姿		粘度/ちょう度						消防法分類	
	20L	200L	68	100	150	220	320	460		680
オマラS4 GX	○				○	○				第四石油類
オマラS4 WE	○				○	○	○	○		第四石油類
オマラS2 G	○	○	○	○	○	○	○	○	○	第四石油類

コンプレッサー油

コンプレッサー(圧縮機)は潤滑油にとっては熱負荷の高い装置の一つで、非常に過酷な状態で使用されます。

コンプレッサーの爆発等のトラブルを事前に防ぐことができるオイルとなっており、

レシプロ型(往復動型)とロータリー型(回転型)それぞれ専用油に分かれております。

シェルコレナシリーズ

		荷姿		粘度/ちょう度				消防法分類
		20L	200L	32	46	68	100	
往復動型	コレナオイルAP	○					○	第四石油類
	コレナオイルP	○	○		○	○	○ (粘度46は20Lのみ)	第四石油類
回転型	コレナ S3 RJ	○	○	○				可燃性液体
	コレナ S2 RJ	○	○	○				第四石油類

タービン油

ガスタービン、蒸気タービンの潤滑油として使用されるオイルです。

優れた熱・酸化安定性を有しているため各種機械の軸受を潤滑する循環系統油としても使用できます。

シェルターボシリーズ

	荷姿		粘度/ちょう度				消防法分類
	20L	200L	32	46	68	100	
ターボS4 X	○	○	○				第四石油類
ターボオイルGT	○	○	○	○		(粘度46は200Lのみ)	第四石油類(粘度46は可燃性液体)
ターボオイルT	○	○	○	○	○	(粘度100は200Lのみ)	第四石油類

工業用軸受油

工作機械における軸受・歯車・案内面および油圧装置における潤滑油用途すべてをカバーする性能を有しています。

使用油種の統合ができ、油種統合によるメリットが得られ、工場全体の合理化に貢献します

	荷姿		粘度/ちょう度						消防法分類	
	20L	200L	2	5	10	100	150	220		320
モーリナS2BA	○	○				○	○	○	○	可燃性液体(VG100は第四石油類)
テトラオイルSP	○	○	○	○	○					第三石油類

しゅう動面油

しゅう動面に対応するために耐摩耗性、防錆防食、酸化防止等に優れたオイルです。

各種工作機械用のオイルとしてだけではなく、油圧作動油、軸受油用等、幅広く使用できるオイルです。

シェルトナシリーズ

		荷姿		粘度/ちょう度			消防法分類
		20L	200L	32	68	220	
トナ S3 M		○	○	○	○	○	第四石油類
トナ S2 MT		○	○		○		可燃性液体

昭和シェルの工業用潤滑油情報の詳しい内容はこちらにてご覧いただく事ができます

または、潤滑油営業担当までお問い合わせをお願いいたします。

グリース

転がり軸受、すべり軸受け、重機のアームブーム用等それぞれの用途ごとに適したオイルを取り揃えております。

また、航空機用、鉄道車両アックスボックス用といった特種用途グリースもご用意しております。

	荷姿	粘度/ちょう度						消防法分類
		000	00	0	1	2	3	
スタミナグリースHDS	400g×20本				○			非危険物
スタミナEPグリース	180Kg,16Kg				○	○	○	非危険物
〃	400g×20本				○	○		非危険物
ガダスS3 T220 2	120CC×10本					○		非危険物
	250CC×10本					○		非危険物
アルバニヤEPグリース	180Kg,16Kg			○	○	○	○	(180kgは0番1番のみ)
	400g×20本					○		非危険物
アルバニアグリースS	180Kg,16Kg					○	○	(180kgは2番のみ)
	400g×20本					○		非危険物

昭和シェルのグリース情報はこちらにてご覧いただく事ができます

リンク <https://shell-lubes.co.jp/product/grease.html> または、潤滑油営業担

当までお問い合わせをお願いします。